

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА



### Johnstone's Acrylic Durable Eggshell акриловая полуматовая интерьерная краска

#### Описание

Высококачественная акриловая краска, разработанная специально для внутреннего использования на оштукатуренных, бетонных стенах и потолках, а также для деревянных и металлических изделий. Краска имеет слабый запах и образует быстросохнущее покрытие, устойчивое к влаге и регулярной мойке. Все это делает продукт идеальным для использования в кухнях, ваннных комнатах, гостиницах, больницах и общественных зданиях. Не желтеет. Отличная устойчивость к истиранию - 1 класс в соответствии с нормой ISO 11998.

#### Базис

Белый, базы для колеровки в более 16000 цветов Johnstone's Tinting System.

#### Степень блеска

полуматовый

#### Плотность

1,18 кг/л

#### Время высыхания, 22 °C

На отлип 1-2 ч

#### Нанесение 2 слоя,

через 3-4 ч

#### Способ нанесения

кисть, валик, распыление

#### Расход

до 11-13 м<sup>2</sup>/л в зависимости от цвета и впитывающей способности основания

#### Растворитель

вода

#### Тара

2,5л; 5л;

#### Способ применения

##### Подготовка основания

Основание, предназначенное для покраски, должно быть плотным, чистым, сухим, без жирных пятен, трещин или отшелушивающихся слоев. Свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (гипсовые смеси, гипсокартон, ранее неокрашенные основания) грунтовать грунтовкой. Старые покрытия с блеском должны быть отшлифованы наждачной бумагой и затем обеспылены и в случае необходимости грунтованы.

##### Покраска

Перед применением краску следует тщательно перемешать. Продукт легко наносится с помощью кисти или валика. При использовании валика использовать инструмент с синтетическим ворсом средней длины. При использовании кисти наносить продукт следует равномерно. Также подходит для нанесения распылением. Красить при температуре от +10. Относительная влажность воздуха менее 80%.

##### Очистка

Очистить инструменты водой с мылом и тщательно промыть водой. После покраски тщательно закрыть упаковку. Не выливать в канализацию или почву.

##### Хранение

Защищать от мороза. Срок хранения – 36 месяцев от даты производства, указанной на упаковке

##### Охрана труда

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте (кат. A/a): 30 грамм/литр (2010). Продукт содержит летучие органические соединения максимально 3 грамма/литр.