

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА



### Johnstone's Jonmat Premium Contract Matt матовая водоземulsionная интерьерная краска

<b>Описание</b>	Высококачественная экономичная водоземulsionная матовая краска. Продукт создает идеальное паропроницаемое дышащее покрытие, подходит для стен и потолков внутри помещений. Отличная укрывистость во время и после нанесения. Краска идеальна для использования на свежей штукатурке или гипсокартонных плитах.
<b>Базис</b>	Белый, базы для колеровки в более 7000 цветов Johnstone's Tinting System.
<b>Степень блеска</b>	матовый
<b>Плотность</b>	1,36 кг/л
<b>Время высыхания, 22 °C</b>	На отлип 2-3 ч
<b>Нанесение 2 слоя,</b>	через 2-4 ч
<b>Способ нанесения</b>	кисть, валик, распыление
<b>Расход</b>	до 16 м <sup>2</sup> /л в зависимости от цвета и впитывающей способности основания
<b>Растворитель</b>	вода
<b>Тара</b>	5л; 10л; 15л
<b>Способ применения</b>	
<b>Подготовка основания</b>	Основание, предназначенное для покраски, должно быть плотным, чистым, сухим, без жирных пятен, трещин или отшелушивающихся слоев. Свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (гипсовые смеси, гипсокартон, ранее неокрашенные основания) грунтовать грунтовкой. Старые покрытия с блеском должны быть отшлифованы наждачной бумагой и затем обеспылены и в случае необходимости грунтованы.
<b>Покраска</b>	Перед применением краску следует тщательно перемешать. Продукт легко наносится с помощью кисти или валика. При использовании валика использовать инструмент с синтетическим ворсом средней длины. При использовании кисти наносить продукт следует равномерно. Также подходит для нанесения распылением. Красить при температуре от +10. Относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Очистка</b>	Очистить инструменты водой с мылом и тщательно промыть водой. После покраски тщательно закрыть упаковку. Не выливать в канализацию или почву.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза. Срок хранения – 36 месяцев от даты производства, указанной на упаковке
<b>Охрана труда</b>	Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте (кат. A/a): 30 грамм/литр (2010). Продукт содержит летучие органические соединения максимально 3 грамм/литр.