

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА



### Johnstone's Covaplus Vinyl Matt матовая акрилово-виниловая водоземulsionная интерьерная краска

<b>Описание</b>	Высококачественная матовая водоземulsionная краска, образующая гладкие, стойкие покрытия на стенах и потолках внутри помещений. Для окраски по штукатурке, бетонным и гипсовым поверхностям, кирпичу и загрунтованному металлу. Продукт имеет длительное время высыхания. Создает моющееся покрытие, обладает высокой укрывистостью и стойкостью цвета.
<b>Базис</b>	Белый, базы для колеровки в более 15500 цветов Johnstone's Tinting System.
<b>Степень блеска</b>	матовый
<b>Плотность</b>	1,36 кг/л
<b>Время высыхания, 22 °C</b>	На отлип 1-2 ч
<b>Нанесение 2 слоя,</b>	через 2-4 ч
<b>Способ нанесения</b>	кисть, валик, распыление
<b>Расход</b>	до 17 м <sup>2</sup> /л в зависимости от цвета и впитывающей способности основания
<b>Растворитель</b>	вода
<b>Тара</b>	1л; 2,5л; 5л; 10л
<b>Способ применения</b>	
<b>Подготовка основания</b>	Основание должно быть плотным, чистым, сухим, без жирных пятен, трещин или отшелушивающихся слоев. Свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (гипсовые смеси, гипсокартон, ранее неокрашенные основания) загрунтовать грунтовкой. Старые покрытия с блеском необходимо отшлифовать наждачной бумагой и затем обеспылить и в случае необходимости загрунтовать.
<b>Покраска</b>	Перед применением краску следует тщательно перемешать. Продукт легко наносится с помощью кисти или валика. Также подходит для нанесения методом распыления. Впитывающие и не пылящиеся основания можно загрунтовать краской Covaplus Vinyl Matt разбавленной до 10 %. Наносите краску ровным слоем по возможности одной партией. В случае необходимости нанесения второго слоя, следует соблюдать интервал от 2 до 4 часов с момента нанесения предыдущего. Красить при температуре от +10 и относительной влажности воздуха менее 80%. Во время малярных работ и после их окончания помещения перед использованием следует проветривать до исчезновения характерного запаха.
<b>Очистка</b>	Очистить инструменты водой с мылом и тщательно промыть водой. После покраски тщательно закрыть упаковку. Не выливать в канализацию или почву.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза. Срок хранения – 36 месяцев от даты производства, указанной на упаковке
<b>Охрана труда</b>	Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте (кат. A/a): 30 грамм/литр (2010). Продукт содержит летучие органические соединения максимально 3 грамма/литр.