

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА



Johnstone's Vinyl Silk полуглянцевая краска для использования внутри помещений

Описание	Высококачественная полуглянцевая водоземulsionная краска для покрытия стен и потолков внутри помещений. Подходит для покраски мест, в которых требуется устойчивость покрытия к загрязнениям.
Базис	Белый, базы для колеровки в более 16000 цветов Johnstone's Tinting System.
Степень блеска	полуглянцевый
Плотность	1,18 кг/л
Время высыхания, 22 °C	На отлип 1-2 ч
Нанесение 2 слоя,	через 3-4 ч
Способ нанесения	кисть, валик, распыление
Расход	до 10-12 м ² /л в зависимости от цвета и впитывающей способности основания
Растворитель	вода
Тара	1л; 2,5л; 5л; 10л
Способ применения	
Подготовка основания	Основание должно быть плотным, чистым, сухим, без жирных пятен, трещин или отшелушивающихся слоев. Свежую штукатурку и поверхности сильно впитывающие воду (гипсовые смеси, гипсокартон, ранее неокрашенные основания) грунтовать грунтовкой. Старые покрытия с блеском необходимо отшлифовать наждачной бумагой и затем обеспылить и в случае необходимости грунтовать.
Покраска	Перед применением краску следует тщательно перемешать. Продукт легко наносится с помощью кисти или валика. Также подходит для нанесения методом распыления. Впитывающие и не пылящиеся основания можно грунтовать краской Vinyl Silk разбавленной до 10 %. Наносите краску ровным слоем по возможности одной партией. В случае необходимости нанесения второго слоя, следует соблюдать интервал от 2 до 4 часов с момента нанесения предыдущего. Красить при температуре от +10 и относительной влажности воздуха менее 80%. Во время малярных работ и после их окончания помещения перед использованием следует проветривать до исчезновения характерного запаха.
Очистка	Очистить инструменты водой с мылом и тщательно промыть водой. После покраски тщательно закрыть упаковку. Не выливать в канализацию или почву.
Хранение	Защищать от мороза. Срок хранения – 36 месяцев от даты производства, указанной на упаковке
Охрана труда	Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных свойствах этого продукта. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте (кат. A/a): 30 грамм/литр (2010). Продукт содержит летучие органические соединения максимально 3 грамма/литр.